BLAUPUNKT

EAN-Nr.:4251003100969

11-06-2015

5DA36450
silbermetallic
Flachschirmhaube, 60 cm

Bauform

Betriebsart und Leistung
• Komfort

Umwelt und Sicherheit

Technische Informationen

Maße
• Energie-Effizienzklasse: A+*
• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 17.9 kWh/Jahr*
• Lüfter-Effizienzklasse: A*
• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
• Fettfilter-Effizienzklasse: C*
• Geräusch min./max. Normalstufe: 53/59 dB*
• Flachschirmhaube
• 60 cm
• Hängeschrank 60 cm
• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
• Elektronische Steuerung
• Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
• Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
• Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
• Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
• ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
• Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 3W LED-Modul
• Beleuchtungsstärke: 468 lux
• Farbtemperatur: 3500 K
• warmweiß
• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
• Lüfterleistung nach EN 61591:
bei Abluftbetrieb
max. Normalstufe 270 m³/h, Intensivstufe 420 m³/h
bei Umluftbetrieb
max. Normalstufe 160 m³/h, Intensivstufe 170 m³/h
• Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13
bei Abluftbetrieb
max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
bei Umluftbetrieb
max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
• Gesamtanschlusswert: 73 W
• Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
• Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
• Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm

Sonderzubehör:
5Z5145X5 : Starterset für Umluftbetrieb
5Z5760N0 : Griffleiste Edelstahl

Verfügbare Farbvarianten:
5DA36450 : Flachschirmhaube

Zubehör:

Ausstattungsmerkmale:
Produktbezeichnung/-familie:
Farbe des Kamins:
Bauart: Auszugsesse
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm): 175
Nischenmaße (mm): 162mm x 526mm x 290mm
Höhe des Kamins:
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm):
Nettogewicht (kg): 12,0
Steuerung: elektronisch
Regelung der Leistungsstufen: 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 270
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 170
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 160
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h): 420
Anzahl der Lampen (Stck): 1
Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 59
Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150 / 120
Material des Fettfilters: Waschbare Synthetik
Geruchsfilter: Nein
Art der Luftführung: Umrüstbar
Delay Shut off modes: 10M
Benötigtes Zubehör:
Sonderzubehör: 5Z5145X5, 5Z5760N0
Art der Lampen: LED
Gesamtleistung der Lampen (W): 3
Art des Fettfilters: Multilayer cassette
Filterwechsel Erinnerung:

Verbrauchs- und Anschlusswerte:
Anschlusswert (W): 73
Absicherung (A): 10
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 60; 50
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation: Integrierbar
:
Gehäusematerial: verzinkt
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Netzkabel (in):
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 13.77 x 24.80 x 19.68
Höhe des Kamin:
Vertical rise height:
benötigter Abstabd zwischen Mulde / Herd:
Nettogewicht (lbs): 28
Bruttogewicht (lbs): 31
Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM):
Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben:
Durchmesser des Lüftungskanal (in) Rückseite:
Ablaufrichtung:
Rückstauklappe: Nein
Länge Anschlusskabel (cm): 175
Abmessungen des Gerätes (mm): 203 x 598 x 290
Höhe des Kamin:
Nettogewicht (kg): 12,0
Bruttogewicht (kg): 14,0



Maße in mm



Maße in mm