

5DA36451 Flachschin ube. 60 cm

tung / Verbrauch Leistung / Verbrauch

Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzkla
Skala von A++ bis E)

Durchschnittlicher Energieverbrauch: 19.5 kWh/Jahr*
Lüfter-Effüzenzklasse: B*

Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Geräusch min./max. Normalstufe: 53/59 dB

Geräusch min./max. Normalstufe: 53/59 dB
 Spannung: 220 - 240 V
 Gesamtanschlusswert: 73 W
 Max. Förderleistung: 390 m3/h

Ausstattung / Komfort

Flachschirmhaube
 ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
 vum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
 Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
 Lüfterleistung 4-stuff (g.l. leistungsstufen und
 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten
 Intensivstufe mit automatischer Rückstellun

Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
 Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der

beweglichen Filterfläche
• Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-

Technolgie
Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 3 W LED-Module

Gleichmaßige, riene beieucht
 Beleuchtungsstärke: 468 lux
 Farbtemperatur: 3500 K

Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße
Gerätemaße(H/B/T): 203 x 598 x 290 mm
Einbaumaße(H/B/T): 162 x 526 x 290 mm

Zusatzdaten

• Lütterleistung nach EN 61591:
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 260 m²/h, Intensivstufe
390 m²/h
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 160 m²/h, Intensivstufe
180 m²/h
• Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (47
dB(A) re 20 μPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 μPa
Schalldruck) bei Umluftbetrieb max. Normalstufe: 70 dB(A) re
1 pW (58 dB(A) re 20 μPa Schalldruck)
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 μPa
Schalldruck)

Bauart: Auszugsesse
 Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm): 175
 Nischenmaße (mm): 162mm x 526mm x 290mm

BLAUPUNKT

Nischenmaße (mm): 162mm x 52mm x 29mm v 29mm v 29mm v 29mm v 25mm v 29mm v 25mm v 25m

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m²/l
30
Anzahl der Lampen (Stck): 1
Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 59
Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 120 / 150
Material des Fettfilters: Aluminium
Geruchsfilter: Nein
Art der Luftführung: Umrüstbar
Delay Shut off modes: 10M
Sonderzubehör: 525145X5, 525760N0
Art der Lampen: LED
Gesamtleistung der Lampen (W): 3
Art des Fettfilters: Kassette

5Z5145X5 : Starterset für Umluftbetrieb
 5Z5760N0 : Griffleiste Edelstahl

Verfügbare Farbvarianten: 5DA36451 : Flachschirmhaube Verbrauchs- und Anschlusswerte:

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

Anschlusswert (W): 73

Absicherung (A): 10

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50; 60

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation: Integrierbar

Gehäussmateriat verzinkt

Approbationszertifikate: CE, VDE

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 12.20 x

25.19 x 14.17

Bruttogewicht (Ibs): 17

Bruttogewicht (Ibs): 21

Lage des Geblässes: Motor im Gehäuse

Rückstauklappe: Nein

Länge Anschlusskabel (cm): 175

Abmessungen des Gerätes (mm): 203 x 598 x 290

Abmessungen des Gerätes (mm): 203 x 598 x 290

Nettogewicht (kg): 7,8

Bruttogewicht (kg): 7,8

Bruttogewicht (kg): 9,0

EAN-Nr.: 4251003102970













