BLAUPUNKT

EAN-Nr.:4251003101287

5DA39450
silbermetallic
Flachschirmhaube, 90 cm

Leistung / Verbrauch
• Lüfterleistung nach EN 61591:
bei Abluftbetrieb
max. Normalstufe 270 m³/h, Intensivstufe 420 m³/h
bei Umluftbetrieb
max. Normalstufe 160 m³/h, Intensivstufe 180 m³/h
• Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13
bei Abluftbetrieb
max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
bei Umluftbetrieb
max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
• Geräusch min./max. Normalstufe: 53/60 dB*
• Energie-Effizienzklasse: A*
• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 20 kWh/Jahr*
• Lüfter-Effizienzklasse: A*
• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
• Fettfilter-Effizienzklasse: C*
• Gesamtanschlusswert: 76 W
• Spannung: 220 - 240 V

Programme
• Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige

Ausstattung / Komfort
• Hängeschrank 60 oder 90 cm
• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
• Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
• 1 Motor
• ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
• Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
• Beleuchtungsstärke: 569 lux
• Farbtemperatur: 3500 K
• Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
• Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
• Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Zubehör
• Sonderzubehör:
5Z5145X5, 5Z5790N0

Maße
• Gerätemaße Abluft (HxBxT): 203-203 x 898 x 290 mm
• Gerätemaße Umluft (HxBxT): 203-203 x 898 x 290 mm

Sonderzubehör:
5Z5145X5 : Starterset für Umluftbetrieb
5Z5790N0 : Griffleiste Edelstahl

Verfügbare Farbvarianten:
5DA39450 : Flachschirmhaube

Zubehör:

Ausstattungsmerkmale:
Gerätetyp:
Farbe des Kamins:
Bauart: Auszugsesse
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm): 175
Nischenmaße (mm): 162mm x 526mm x 290mm
Höhe des Kamins:
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm):
Nettogewicht (kg): 11,0
Steuerung: elektronisch
Regelung der Leistungsstufen: 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 270
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 180
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 160
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 420
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 60
Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150 / 120
Material des Fettfilters: Aluminium
Geruchsfilter: Nein
Art der Luftführung: Umrüstbar
Delay Shut off modes: 10M
Benötigtes Zubehör:
Sonderzubehör: 5Z5145X5, 5Z5790N0
Art der Lampen: LED
Gesamtleistung der Lampen (W): 6
Art des Fettfilters: Kassette
Filterwechsel Erinnerung:

Verbrauchs- und Anschlusswerte:
Anschlusswert (W): 76
Absicherung (A): 10
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50; 60
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation: Integrierbar
UPC:
Gehäusematerial: verzinkt
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Netzkabel (in):
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 12.20 x 37.00 x 13.97
Höhe des Kamin:
Vertical rise height:
Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd:
Nettogewicht (lbs): 24
Bruttogewicht (lbs): 27
Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM):
Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben:
Durchmesser des Lüftungskanal (in) Rückseite:
Ablaufrichtung:
Rückstauklappe: Nein
Länge Anschlusskabel (cm): 175
Abmessungen des Gerätes (mm): 203 x 898 x 290
Höhe des Kamin:
Nettogewicht (kg): 11,0
Bruttogewicht (kg): 12,0



Maße in mm



Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm





Maße in mm



Maße in mm