BLAUPUNKT

5DB69760
Wandesse, 90 cm
Box-Design

Leistung / Verbrauch
• Spannung: 220 – 240 V
• Gesamtanschlusswert: 255 W
• Energie-Effizienzklasse: A*
• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 55,2 kWh/Jahr*
• Lüfter-Effizienzklasse: A*
• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
• Fettfilter-Effizienzklasse: B*
• Geräusch min./max. Normalstufe: 51/65 dB*
• Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb max. 440 m3/h / 720 m3/h
bei Umluftbetrieb max. 320 m3/h / Intensiv 370 m3/h
* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfterleistung nach EN 61591

Ausstattung / Komfort
• Edelstahl und schwarze Glasblende
• Für Wandmontage über Kochstellen
• Touch Control
• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
• Elektronische Steuerung
Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar über Touch Control mit LED-Anzeige
• Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
• Kraftvolles und leises Gebläse
• Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Lampen
• Beleuchtungsstärke: 221 Lux
• Farbtemperatur: 3.500 K
• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
• inkl. Abluftschacht

Zubehör
• Sonderzubehör:5Z51DXU0X0 : Starterset für Umluftbetrieb

Technische Daten und Maße
• Gerätemaße Abluft: 635-965 x 900 x 500 mm
• Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 900 x 500 mm
• Länge Anschlusskabel (cm): 130

Sonderzubehör:
• 5Z51DXU0X0 : Starterset für Umluftbetrieb

Verfügbare Farbvarianten:
• 5DB69760 : Wandesse

Zubehör:

Ausstattungsmerkmale:
• Farbe des Kamins: Edelstahl
• Bauart: Kaminesse
• Länge Anschlusskabel (cm): 130
• Höhe des Kamins: 583-912/583-1022
• Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 53
• Steuerung: elektronisch
• Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 440
• Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 370
• Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 320
• Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m^3/h): 720
• Anzahl der Lampen (Stck): 2
• Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 65
• Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150 / 120
• Material des Fettfilters: Aluminium
• Geruchsfilter: Nein
• Art der Luftführung: Umrüstbar
• Sonderzubehör: 5Z51DXA0X0, 5Z51DXU0X0
• Art der Lampen: LED
• Art des Fettfilters: Kassette

Verbrauchs- und Anschlusswerte:
• Anschlusswert (W): 255
• Absicherung (A): 10
• Spannung (V): 220-240
• Frequenz (Hz): 50; 60
• Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
• Art der Installation: Wandmontage
• Gehäusematerial: Edelstahl
• Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
• Lage des Gebläses: Motor im Kamin
• Rückstauklappe: Nein
• Länge Anschlusskabel (cm): 130
• Abmessungen des Gerätes (mm): 635-1075 x 900 x 500

EAN-Nr.:

23-05-2017



(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm



Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm