

5DH99750 selhaube 90 cm

Faber Art. muss noch erstellt werden

Leistung / Verbrauch
Spannung: 220 – 240 V
Gesamtanschlusswert: 254 W
Energie-Efficienzklasse: B*
Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79,9 kWh/Jahr*
Lüfter-Effizienzklasse: C*
Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
Fettfliter-Effizienzklasse: A*
Fettfliter-Effizienzklasse: A*
Löfter-Effizienzklasse: C*
Geräusch min./max. Normalstufe: 54/69 dB*
Lüfter-Bistung max. Normalstufe / Intensivatufe*: bei Abluttberteib max/Int.: 420 m3/h / 440 m3/h

* Gemäß EU--Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfter-leistung nach EN 61591

Ausstattung / Komfort

Edelstahl
Für Deckenmontage über Kochinseln
Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
(für Umluftbetrieb wird ein Kohlefliter benötigt)
Elektronische Steuerung
Lüfterleistung 4-stuffg (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Soft-Drucktasten
Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Kraffvolles und leises Gebläse
Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit
4 x 1 W LED-Lampen
Beleuchtungsstärke: 380 Lux
Farbtemperatur: 3.000 K
Metallfettiller, spülmaschinengeeignet
inkl. Abluftschacht

Maße
■ Gerätemaße Abluft(H/B/T): 770 – 900 x 900 x 650 mm
■ Gerätemaße Umluft(H/B/T): 770 – 1170 x 900 x 650 mm

Ausstattungsmerkmale:
• Gerätetyp: T-Shape Insel

Farbe des Kamins: Edelstahl

Bauart: Inselinstallation

Approbationszertifikate: CE

Länge Anschlusskabel (cm): 150

 Höhe des Kamins (mm): 830/1100 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 70

Nettogewicht (kg): 26,8

· Steuerung: Push buttons

 Regelung der Leistungsstufen: 3 + Intensivstufe Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 620

BLAUPUNKT

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h):

Anzahl der Lampen (Stck): 4

Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 69
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150

Material des Fettfilters: Aluminum
 Geruchsfilter: Optional

Art der Luftführung: nach oben

Benötigtes Zubehör: Ja

Art der Lampen: LED
 Gesamtleistung der Lampen (W): 4

Filterwechsel Erinnerung: nein

Sonderzubehör:

Verfügbare Farbvarianten:

• 5Z 9114X1: Kohlefilter
 • 5Z 9120X1: Schachtverlängerung
 Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl70 cm

Spannung (V): 220-240

Steckerart: EU

Art der Installation: Inselinstallation

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

Gehäusematerial: Edelstahl/Glas

 Approbationszertifikate: CE Steckerart: EU

Anschlusswert (W): 125

Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd: 500 Elektrisch / 650 Gas
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse

Ablaufrichtung: nach oben
 Länge Anschlusskabel (cm): 150

EAN-Nr.: 4251003103212





