

5II64352
Induktionskochfeld, autark
Glaskeramik, 60 cm

Leistung / Verbrauch
• Spannung: 220 - 240 V
• Anschlusswert: 6,9 kW

Ausstattung / Komfort
• 4 Induktions-Kochzonen
• Kombi-Zone
• Kombi Move
• Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
• Slider Funktion
• mit Timer
Kurzzeitwecker
• Digitale Anzeige der Kochstufen
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
• Hauptschalter
• Quick Start-Funktion
• Restart-Funktion
• 17 Leistungsstufen
• Topferkennung
• Powermanagement Funktion
• Automatische Sicherheitsabschaltung
• Kindersicherung
• Wischschutzfunktion

Kochzonen
• 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
• 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
• 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;
• 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion

Maße
• Gerätemaße(H/B/T): 55 x 583 x 513 mm
• Einbaumaße(H/B/T): 55 x 560 x 490 mm
• Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Zubehör:

Sonderzubehör:

Verfügbare Farbvarianten:
• 5II64352 : Induktionskochfeld, autark

Ausstattungsmerkmale:
• Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik
• Bauform: Eingebaut
• Energiequelle: Elektro
• Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
• Nischenmaße (mm): 55 x 560-560 x 490-500
• Gerätebreite (mm): 583
• Abmessungen des Gerätes (mm): 55 x 583 x 513
• Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 126 x 753 x 608
• Restwärmeanzeige: Getrennt
• Lage der Steuerung: Vorne
• Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
• Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe: Edelstahl
• Approbationszertifikate: AENOR, CE
• Länge Anschlusskabel (cm): 110
• Abgedichtete Herdplatte: Nein
• Heizungen mit Booster: Alle

Verbrauchs- und Anschlusswerte:
• Elektroanschlusswert (W): 6900
• Spannung (V): 220-240
• Frequenz (Hz): 60; 50
• Gerätefarbe: Schwarz
• Energiequelle: Elektro
• Approbationszertifikate: AENOR, CE
• Steckerart: ohne Stecker
• Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 4.96 x 23.93 x 29.64
• Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
• Länge Anschlusskabel (cm): 110
• Nischenmaße (mm): 55 x 560-560 x 490-500
• Abmessungen des Gerätes (mm): 55 x 583 x 513
• Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 126 x 753 x 608

EAN-Nr.: 4251003102949



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm